PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ



PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



ZABEZPIECZENIE WYKOPU



UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Firma "TOM" Częstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor:	**Gmina Mstów** ul. 16 Stycznia 14 42-244 Mstów		
Nazwa obiektu budowlanego:	**PRZEBUDÓWA DROGI GMINNEJ W ULICY STAROWIEJSKEJ W JASKRÓWIE, GMINA MSTÓW.**		
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP I ZABEZPIECZENIE WYKOPU		Skala:
Opracował: Opracowała:	Tomasz Banaśkiewicz FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02	Podpis:	Rys. nr: 14
Projektował: branża drog.	inż. Janusz Muś AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02	Podpis:	
Projektował: branża inst.	mgr inż. Łukasz Mirczak		Data: 20.02.2018